

## FFP2 WEISSE MASKE NR UD

EAN: 000176

FABRICANTE: TEELMASK



FFP2-Teelmaske. Weiße Farbe. Geeignet zum Schutz vor COVID19 und Affenpocken. Filtermaske. Zusammensetzung: 100 % Polypropylen. Atemschutz gegen Partikel, feste und flüssige Aerosole. 1 Einheit in jeder Papierpackung.

### DESCRIPCIÓN

Diese Maske besteht aus 4 Lagen Vliesstoff:

- Außenschicht ? Polypropylen-Spinnvlies
- Zweite Schicht ? Polypropylen Meltblown
- Dritte Schicht ? hydrophobes Polypropylen-Spunlace
- Innenschicht ? Polypropylen-Spinnvlies

Es verfügt über 1 Metall-Nasenclip mit einer Breite von 5 mm und einer Länge von 88 mm.

Es verfügt über kein Ausatemventil.

Es verfügt auf jeder Seite über einen latexfreien Gummistreifen mit einer Länge von 165 mm.

Die minimale Partikelfiltrationsrate beträgt 95 %

Der Widerstand beim Einatmen ist gering, da seine Wirkung mechanisch und elektrostatisch ist.

Das Verfallsdatum beträgt 2 Jahre ab dem auf der Verpackung aufgedruckten Herstellungsdatum.

Entspricht der harmonisierten europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009.

CE0370.

### Wie benutzt man:

1. Öffnen Sie die Papiertüte und nehmen Sie die Maske heraus.
2. Legen Sie die Maske über Ihr Gesicht und bedecken Sie Nase und Mund vollständig. Der Nasenclip sollte auf Ihrer Nase aufliegen.
3. Halten Sie die Maske mit einer Hand am Kinn. Ziehen Sie das Klebeband ab und platzieren Sie es hinter Ihrem Ohr.
4. Passen Sie den Nasenbügel mit beiden Händen an Ihre Nase an und stellen Sie sicher, dass die Ränder der Maske direkten Kontakt mit Ihrem Gesicht haben.
5. Führen Sie einen Dichtheitstest durch, um zu überprüfen, ob Sie die Maske richtig angelegt haben. Bedecken Sie die Maske mit beiden Händen und atmen Sie kräftig aus. Wenn Sie Undichtigkeiten an den Rändern bemerken, positionieren Sie die Maske neu auf Ihrem Gesicht, stellen Sie den Nasenbügel neu ein oder passen Sie die Spannung der Bänder an. Wiederholen Sie diesen Vorgang,



## FFP2 WEISSE MASKE NR UD

EAN: 000176

FABRICANTE: TEELMASK



bis kein Leck mehr festgestellt wird.

### Aufmerksamkeit:

- NR-Geräte sollten nicht länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden. Maximal 8 Stunden.
- Gemäß den Empfehlungen des Herstellers verwenden und die Etikettierungsanweisungen befolgen.
- Dies ist kein medizinisches Produkt. Nicht steril.
- Diese Masken liefern keinen Sauerstoff.

### Vorsicht:

- Nicht in Atmosphären mit geringer Sauerstoffkonzentration oder schlecht belüfteten Bereichen verwenden.
- Das Vorhandensein besonderer Gesichtszüge, üppiger Behaarung oder einer Brille kann den korrekten Sitz der Maske verhindern.
- Von Wärmequellen fernhalten.

Produkt hergestellt in Spanien.

